

# RESFRIADOR DE LÍQUIDO A PLACAS SÉRIE RLP

## Áreas de aplicações

- ◆ Indústrias de bebidas
- ◆ Laticínios
- ◆ Abatedouros avícolas
- ◆ Indústrias químicas e farmacéuticas
- ◆ Instalações de ar condicionado
- ◆ Supermercados
- ◆ Pistas de patinação de gelo
- ◆ Indústrias de plásticos e seus derivados

## Utilização

Para resfriamento de líquidos, tais como, água, solução ou produto final, diretamente pelo agente frigorífico (amônia ou R-22), tanto no sistema inundado ou na expansão seca.

Capacidades térmicas de 50 a 1.500 KW  
Temperatura final de líquido de +5 a -20°C



**Super compacto e Leve**  
**Menor volume de carga de agente frigorífico**  
**Mínima perda de carga hidráulica**  
**Excelente eficiência de transmissão de calor**  
**Flexibilidade na escolha e na mudança de refrigerante**  
**Facilidade na ampliação de capacidade térmica**  
**Precisão no controle de temperatura**

**SHIGUEN**  
REFRIGERAÇÃO LTDA.

Tels. (0xx19) 3547-210 Araras-SP

(0xx21) 3346-4059 R. de Janeiro-RJ

E-mail vendas@shiguen.com.br